



TEREX PEINER GmbH

Gottbillstraße 1-7 · D-54294 Trier  
Telefon: 06 51 / 8 10 08-0  
Telefax: 06 51 / 8 93 00 und 8 76 40  
internet: <http://www.terex-peiner.de>  
e-mail: [info@terex-peiner.de](mailto:info@terex-peiner.de)


# Typenblatt Specification Sheet Fiche Technique

FAST SELF ERECTING TOWER CRANE

SCHNELLMONTAGEKRAN


TEREX PEINER

## PEINER Schnellmontagekran SMK 308 Fast self erecting tower crane Grue à montage rapide



Max. Tragfähigkeit Lifting capacity Force de levage	5,0 t
Max. Ausladung Radius Portée	42,0 m
Max. Nutzlastmoment Load moment Couple de charge utile	760 kNm















"City - Kran"



# PEINER Schnellmontagekran SMK 308

Fast self erecting tower crane Form 63 (BGL)  
Grue à montage rapide City-Kran


## Geschwindigkeiten / Speeds / Vitesses

Type							Steilstellung 30° jib-inclination 30° / position 30°			Motorleistung Power Puissance	
			m/min	kg		m/min	kg		m/min		kg
PU15-25/3			52	1500		26	3000		52	1100	15,0 kW
			26	kg		13	kg		26		
			6	2500	3	5000	6				
PU S4-50/2		v = 45 / 22 m/min (30° Steilstellung: v = 22 m/min; 1100 kg)								4,0 kW	
K 2- 55/1		v = 25 m/min								2 x 2,2 kW	
K WB 80/3		n = 0 → 0,85 min <sup>-1</sup>								4,8 kW	

## Gewichte + Maße / Weights and sizes / Poids et mesures

Konstruktionsgewicht Construction weight Poids de construction	kg	Standard	City-Ausf.	Führerstand Sichthöhe Height of sight from drivers cabin Hauteur de vue de la cabine	m	25,5 21,5 18,0
Gegengewicht Counterweight Contrepoids	D + CH kg	24600	36900	Kabeltrommel (Fahrweg) Cable winder (length of track) Enrouleur (longueur de voie)	m	72
Zentralballast (bei 30° oder 45°) Central ballast (at 30° or 45°) Lest central (à 30° au 45°)	kg	5000	---	Kabelquerschnitt Cable cross section Section du câble	mm <sup>2</sup>	min.4 x 16
max. Eckdruck max. wheel load Pression max. par galot	kN	310	330	Schienenprofil Rail profile Profil du rail		S41 / S49
Spurweite / Radstand Track gauge / wheel gauge Ecartement de voie / Empâtement	m	4,5 x 4,4		Kurveninnenradius bei Kurvenfahrwerk Internal curve radius rail undercarriage curve going Rayon interieur pour grue sur rail	m	8,5

## Straßentransport mit KSL 20/1 Road transport with KSL 20/1 Transport sur route avec KSL 20/1



KSL 20/1	[m]
B	2,50
L	16,3
H	4,00
R	7,04
X	0,33
Adapter	0,3

Unsere Vertretung:  
Our representative: